

## WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

59GP401

### Cechy produktu

- ergonomiczny kształt obudowy oraz precyzyjne wyważenie wkrętarki
- dwubiegowa konstrukcja przekładni, pozwalająca dopasować obroty oraz moment obrotowy do wykonywanej pracy
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem oraz wkręcanie z 18-stopniową regulacją momentu obrotowego
- funkcja ładowania urządzeń zewnętrznych przez złącze USB znajdujące się na akumulatorze
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- w pełni metalowy uchwyt wiertarski
- podświetlenie miejsca pracy za pomocą diody LED
- funkcja wyłączania ładowarki po naładowaniu akumulatora lub po przekroczeniu granicznej temperatury




2x2.5Ah



USB  
POWER BANK



SAMSUNG  
CELLS



1h CHARGER



IMPACT  
DRILLING



TWO  
GEARS



HIGH  
TORQUE




18V 230V-50Hz



I : 0-400 min<sup>-1</sup>    I : 0-6000 min<sup>-1</sup>  
II : 0-1500 min<sup>-1</sup>    II : 0-22500 min<sup>-1</sup>



left-right



1,5 - 13 mm



18+1 positions

### PARAMETR

### WARTOŚĆ

Napięcie akumulatora	18V DC
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-400/0-1500 min <sup>-1</sup>
Częstotliwość udaru na biegu jałowym:	0-6000/0-22500 min <sup>-1</sup>
Zakres uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. moment obrotowy (miękki)	40 Nm
Maks. moment obrotowy (twardy)	68 Nm
Zakres regulacji momentu	1 - 18 (oraz opcje wiercenia i wiercenia z udarem)
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2,5 Ah
Wymiary urządzenia	210 x 225 mm
Masa (z akumulatorem)	1,6 kg
Opakowanie	walizka
Akcesoria	akumulator - 2 szt, ładowarka - 1 szt końcówka do wkręcania dwustronna - 1 szt
Kod EAN	5902062022394

### ŁADOWARKA

Napięcie zasilania	230V AC, 50Hz
Napięcie ładowania	21V DC
Max. prąd ładowania	2500 mA
Czas ładowania	1 godz.
Klasa ochronności	III
Masa	0,58 kg